



非JIS認証製品 世界最強レベルの防盜金庫・クムヒアロイ入り
最高水準の金庫防盜規格 (UL) TRTL-30X6等級相当
一般紙用1時間耐火



受注生産品

GM-U30 ¥5,250,000 (¥5,000,000)

外寸法/W760XD834XH1074mm
内寸法/W421XD400XH754mm
質量/1720kg 内容積/127ℓ
施錠/1層変換符号錠 (2錠) (リッキング装置付)
付属品/棚板2枚・引き出し1個
引き出し有効内寸法/W357XD323XH104mm



受注生産品

GM-U53

¥7,350,000 (¥7,000,000)

外寸法/W854XD899XH1664mm
内寸法/W515XD465XH1344mm
質量/2800kg 内容積/322ℓ
施錠/1層変換符号錠 (2錠) (リッキング装置付)
付属品/棚板3枚・引き出し1個
引き出し有効内寸法/W451XD388XH104mm



受注生産品

耐火ユニット付

¥5,722,500 (¥5,450,000)

一般紙用2時間耐火相当

外寸法/W760XD834XH1074mm
内寸法/W315XD335XH649mm
質量/1795kg 内容積/68ℓ
施錠/1層変換符号錠 (2錠) (リッキング装置付)
付属品/棚板2枚・引き出し1個
引き出し有効内寸法/W251XD252XH104mm



受注生産品

耐火ユニット付

¥7,980,000 (¥7,690,000)

一般紙用2時間耐火相当

外寸法/W854XD899XH1664mm
内寸法/W409XD400XH1239mm
質量/2950kg 内容積/202ℓ
施錠/1層変換符号錠 (2錠) (リッキング装置付)
付属品/棚板3枚・引き出し1個
引き出し有効内寸法/W345XD317XH104mm

注1) 外寸法の奥行き(D)は、ハンドルの高さ53mmを含みます。注2) 内容積は、引き出し部分、扉受け金具部分を含みます。
注3) 内寸法の高さ(H)は、引き出し高さ135mmを含みます。
注4) GM-U30Gの有効開口寸法は404mm、耐火ユニット付は315mmです。注5) GM-U53Gの有効開口寸法は498mm、耐火ユニット付は409mmです。